

**CONDITION / PRODUITS / NOTICE EXPLICATIVE**

**PIECES ACIER REVETU / PTFE / VIERGE**

- 1) Produit norme DIN ISO PN 10 / 16
- 2) Standard des brides : Longueur droit une bride fixe, une bride libre
- 3) longueur a régler sont :
- 4) mise a la terre par goujon inox  
Type 316 L M6 X 20 mm  
2 plots longueur > 500 mm
- 5) marquage des brides et indications :  
DIN  
Class de bride PN 16  
Pays de destination : F pour France  
Code interne pour le traitement extérieur  
Mois et année de fabrication  
Nom du producteur : LMP  
Numéro de série de l'article  
Longueur de l: 1 BF - 1 BT  
Lot de coulée Voir F.T.  
Marquage CE  
Identification possible par pièce
- 6) Traitement Peinture ZIN 50 microns  
Grenailage norme SIS  
Couche de primaire Vinylique  
Couche de peinture final polyuréthane RAL
- 7) protection du PTFE / Bois
- 8) épaisseur : 2,9 mm
- 9) Température d'utilisation : +200° / - 10)
- 10) Pas sous vide
- 11) Certificats  
Test Hydraulique  
Test Di électrique  
Test visuel
- 12) Documents  
Déclaration de conformité  
Marquage CE
- 13) Made in ITALY
- 14) Produits correspondant aux fiches technique produit

